




EQspacer®



EQspacer® används av ledande, globala fordonstillverkare för skonsam materialhantering och maximal kostnadseffektivitet.



*Mer info! Scanna koden med din mobil  
eller gå in på [egpack.se/massa](http://egpack.se/massa)*



eg  
pack

# EQspacer®

Stötdämpande och skonsam yta vid material- och godshantering

**Pallmellanlägg** för returbruk med kärnmaterial av kanalplast i Polypropylen (PP) eller wellpapp.

Beroende på användningsområde lamineras EQspacer® med PE-foam eller non-woven PP-väv.

EQspacer® med PE-foam har en icke repande yta och är fri från fiber. PE-foamen har hög friktion, vilket håller godset säkert på plats.

EQspacer® med PP-väv är speciellt skonsam mot lackerade ytor och gods med hög temperatur (<100°C).

EQspacer® är stötdämpande.

EQspacer® med kärna av kanalplast har låg vikt, kan återanvändas och slutligen energiåtervinnas.

EQspacer® tillverkas i standardformat (1140×740 mm, 740×540 mm) och i kundanpassade storlekar.



## EQspacer®

Kärnmaterial	Kanalplast eller wellpapp Tryckbar
Ytmaterial	PE-foam el. non-woven PP-väv Finns i flera färger
Standardformat	1140x740, 740x540 mm eller kundanpassade storlek