



# Kanalplast

Kanalplast i polypropen (PP) är ett skivmaterial i två skikt med mycket låg vikt. Det är lätt att skära, vika och stanса och står emot de flesta alkalier, syror och oljor.



*Mer info! Scanna koden med din mobil  
eller gå in på [egpack.se](http://egpack.se)*



## Kanalplast



Kanalplast är ett polypropylenmaterial som erbjuder en mängd kostnadseffektiva lösningar. Det är starkt, har låg vikt och är lätt att anpassa till olika användningsområden. Jämfört med t.ex. wellpapp, solid plast eller metall har kanalplasten unika fördelar.

### Egenskaper:

- Levereras som ark eller på rulle
- Finns i standardtjocklekar från två till åtta millimeter
- Tillverkas i ett antal standardfärger samt enligt RAL- och Pantone-färgskala
- Bra tryckeegenskaper.

### Exempel på användningsområden:

- Mellanlägg till pall
- Stansade produkter, lådor, inreden med mera
- Transportskydd inom stålindustrin
- Sidoväggar till containers
- Skyltmaterial för screen- och digitaltryck.

### Standard kvalitéer/format (lagervaror, vita):

- Extruderad tvåskiktsskiva i Polypropylen-poly-etylen copolymer (PP/PE)
- 450 g/m<sup>2</sup>, 3 mm/800x1200 mm
- 650g/m<sup>2</sup>, 3,5 mm/800-1200/1200-1600 mm
- Kanalplasten levereras inplastad på pall.  
Lagring bör ske inomhus för att undvika direkt solljus.



### Vi erbjuder dessutom följande specialvarianter efter era önskemål:

- Anpassade storlekar
- UV-skyddat
- Coronabehandlat
- Antistatbehandlat
- Flamsäkert
- Mikroperorerat
- Återvunnet material
- Rostskyddande

Kanalplast kan materialåtervinnas med andra PP- eller PE-baserade produkter. Det kan också energiåtervinnas. Vid fullständig förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

EQpack AB

Tel: 016-15 02 70, Fax: 016-13 43 60, E-post: info@eqpack.se, www.eqpack.se

Postadress: Box 577, 631 08 Eskilstuna, Besöksadress: Björksgatan 8 B, 632 21 Eskilstuna

